



Parkinglift

Monte-voiture

Le monte-voiture construit avec et les meilleurs procédés de RALOE

_Avantages

Sécurité : en cas de panne de courant, la structure descend à l'arrêt inférieur pour permettre la sortie du véhicule.

Flexibilité : possibilité d'intégrer tout type de manoeuvres.

Installation facile : le monte-voiture a été conçu pour réduire le temps de montage au maximum.

Stabilité : dispose d'une cabine dotée d'un système anti-balancement qui fournit plus de rigidité et de stabilité à l'ensemble.

Système d'aide au stationnement : positionnement aisé du véhicule (optionnel). Au niveau de la partie supérieure de la porte, les displays indiquent si le véhicule se trouve dans la position correcte.

Système drainage d'eau pour la neige : La neige qui entre avec les pneumatiques des voitures, et qui évite l'oxydation de la plateforme de la cabine.



DIMENSIONS MAXIMUM DE CABINE	
Dimensions adaptables à la nécessité de chaque client.	
Largeur maximum de cabine 2850 mm.	
Profondeur maximum de cabine 6000 mm.	
Hauteur intérieur utile standard 2167. Plus grand sous consultation.	
Passage de porte 2000 o 2100 mm.	

Q (kg)	Vitesse (m/s)	Puissance (CV)	Dernier étage Min. (mm)	Cuvette Min. (mm)
3000	0,1 - 0,5	10,5 - 40	2900	900
3500	0,1 - 0,5	10,5 - 50	2900	900
4000	0,1 - 0,5	13 - 60	2900	900
5000	0,1 - 0,4	15 - 60	2800	900
5500	0,1 - 0,4	20 - 70	2900	1000



Modèles et finitions

Modèles	Parois	Plinthes	Renforts	Sol	Plafond	Embouchure
QMc01	Tôle	Tôle galvanisée	Tôle galvanisée	Tôle larmée peinte Bleu RAL 5008 (*)	Peint blanc RAL9016	Tôle galvanisée
QMc02	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Tôle larmée peinte Bleu RAL 5008 (*)	Peint blanc RAL9016	Acier inoxydable
QMc03	Skinplate Standard A13 Crème et V1 Vert	Skinplate Standard A13 Crème et V1 Vert	Skinplate Standard A13 Crème et V1 Vert	Tôle larmée peinte Bleu RAL 5008 (*)	Peint blanc RAL9016	Skinplate Standard A13 Crème et V1 Vert
QMc04	Tôle peinte RAL 5024	Skinplate Simil Inox.	Skinplate Simil Inox.	Tôle larmée peinte Bleu RAL 5008 (*)	Peint blanc RAL 9016	Skinplate Simil Inox.

(*): Optionnel: Aluminium damier, Acier Inoxydable, tôle larmée peinte Bleu RAL 5008, ou cercles noirs

Materiaux et finitions

Parois



Tôle Galvanisée



Inox AISI 441 Satiné




Skinplate V1 Vert



Skinplate A13 Crème

RAL 5024



Tôle Peinte

Autres:

RAL 9016 RAL 2003 RAL 1019



RAL 9016 RAL 7010 RAL 9005



Sol

Standard



Tôle Striée

Optionnel



Tôle Larmée



Acier Inoxydable



Aluminium Damier



Caoutchouc Cercles Noirs

Renforts-lisses de protection

Standard



Tôle

Standard deux rangées. Possibilité de modification.

Optionnel



Bois pin



Bois hêtre



Caoutchouc

Accessoire



Lisses de protection renforcées

Éclairage



Standard



Grillage



Spots



Évacuation eau



Trappe



Extracteur

Accessoires

Notes: Configurations selon dimensions de la cabine.

BUREAUX ET DÉLÉGATIONS

SIÈGE / DÉLÉGATION VALENCIA

C/ Coeters, 27, 46980 Paterna

T. +34 961 345 350

39.514439, -0.446309

DÉLÉGATION MADRID

C/ Arboleda 18, Nave L 28031 Madrid

T. +34 913 013 720

40.387926, -3.627316

DÉLÉGATION BARCELONA

C/ Montserrat Roig, 56 08908 L'Hospitalet.

T +34 932 643 910

41.350241, 2.124635

DÉLÉGATION FRANCE

Parc Actilo 10. Rue Gustave Eiffel 95190,
Goussainville.

T. +33 0 183 836 040

49.023324, 2.467375

email: comercial@raloe.com

www.raloe.com



RALOE CUSTOMER SERVICE



T. (+34) 961 345 379

*and Field Technical Assistance
based in Reading*



T. (+33) 0 183 836 040



T. (+34) 961 369 428

email: customer.service@raloe.com